

## Pulver-Fahrzeuflöcher PG 1 E / PG 2 E PG 2 ES

### Beschreibung

Zum Schutz von Fahrzeugen werden nach wie vor vorrangig Pulverlöcher eingesetzt. Dies resultiert in erster Linie aus folgenden besonderen Eigenschaften:

- der universellen Einsetzbarkeit gegen fast alle Arten von Bränden (Brandklassen A, B, C)
- der sehr hohen Löscheffektivität (hohe Ratings)
- des vergleichbar geringen Gewichts der Pulverlöcher bezogen auf die Löschleistung
- der sehr schnellen Löschwirkung

Die Pulver-Fahrzeuflöcher PG 1/2 E und PG 2 ES sind Dauerdrucklöcher, deren robuste Stahlbehälter mit Messingventilen ausgerüstet sind, die sowohl ein Prüfventil als auch ein Manometer zur permanenten Druckkontrolle und damit der Betriebssicherheit beinhalten.

Bei den Modellen PG 1 E und PG 2 E sind die Bedienelemente in eine Kunststoffhaube integriert, die eine Ein-Hand-Bedienung des Löschers ermöglicht. Mit der Bedienhand kann der Löscher sowohl entsichert als auch ausgelöst werden. Dies ist besonders hilfreich, wenn bei Fahrzeugbränden zum Beispiel mit einer Hand die Motorhaube nur geringfügig geöffnet werden soll und mit der anderen Hand die Bedienung des Löschers erfolgt.

Der Löscher PG 2 ES ist mit Ventilhebeln aus Edelstahl ausgerüstet und besitzt einen Schlauch mit integrierter Düse. Dieser wird in der Aufbewahrungsphase mittels Magnethalter am Stahlbehälter fixiert. Durch diese Konstruktion ist es möglich, den Pulverstrahl ohne zu zielen durch sehr kleine Öffnungen auch in Motorräume oder andere abgeschlossene Bereiche zu leiten und damit von außen Effekte einer Löschanlage zu erzielen.

Als Pulver kommt das langjährig bewährte Hochleistungslöschmittel Neutrex ABC 85 zum Einsatz.

Für alle Löscher wird ein Fahrzeughalter serienmäßig mitgeliefert.

Eine Schutzbox und verschiedene Beschilderungen stehen als begleitende Ausrüstungen auf Kundenwunsch zusätzlich zur Verfügung.



### Anwendungsgebiete zum Beispiel

- PKW, Transporter und Lastkraftwagen
- Boote
- Wohnmobile und Wohnwagen
- Bootshäuser
- Garagen
- Hobbyräume
- Motoren- und Pumpenräume
- Landmaschinen
- Baumaschinen
- Entsorgungsfahrzeuge

### Besondere Vorteile

- Sehr hohe Löschleistung (PG 2 E / PG 2 ES: 13A / 89B / C)
- Einfache und sichere Bedienung
- Einhand-Bedienung möglich bei PG 1 E und PG 2 E
- Ventilgriffe aus Edelstahl und zusätzlich ein Schlauch beim PG 2 ES für robusten Einsatz oder zur Nutzung von Löschanlageneffekten (Löschen in geschlossenen Räumen von außen)
- Prüfventil und Manometer serienmäßig
- Stabiler Stahlbehälter mit 100% iger Druckprüfung und plastik-beschichteter Oberfläche
- Schlagartige Löschwirkung durch das hochwertige Löschpulver und Versiegelung fester Oberflächen gegen Rückzündung
- Geringes Gewicht
- Sehr wenig Raumbedarf
- Fahrzeughalter inklusive

## Technische Daten

	PG 1 E	PG 2 E	PG 2 ES
<b>Löschmittel</b>	Neutrex ABC 85		
<b>Zertifikate für Löscher</b>	DIN EN 3, CE (PED), Wheel Mark (MED)*		
<b>Temperaturbereich</b>	-30 °C bis +60 °C		
<b>Einbauhöhe</b>	285 mm	355 mm	345 mm
<b>Einbaubreite</b>	120 mm	130 mm	187 mm
<b>Gewicht (gefüllt)</b>	2,0 kg	3,6 kg	3,6 kg
<b>Spritzzeit</b>	7 s	11 s	11 s
<b>Löschmitteleinheiten</b>	2	4	4
<b>Artikel - Nr</b>	006956	006957	006513
<b>Fahrzeughalter</b>	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

\*in Vorbereitung

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und eingetragene Marken.

Ihr Brandschutz-Fachhändler: